Disciplina BCM0505-15

Processamento da Informação

Matrizes

Profa. Carla Negri Lintzmayer

carla.negri@ufabc.edu.br

<http://professor.ufabc.edu.br/~carla.negri>

Centro de Matemática, Computação e Cognição
Universidade Federal do ABC

Agenda

Motivação

Matrizes

Duas dimensões

Mais de duas dimensões

Exemplos

Representação gráfica

Operações básicas

Mais exemplos

Motivação

- Suponha que queremos armazenar as notas de cada aluno em cada EP da disciplina.

- Suponha que queremos armazenar as notas de cada aluno em cada EP da disciplina.
- Se temos 15 EPs, podemos alocar 15 vetores, um para cada EP, de tamanho 50 (tamanho da turma):

1: REAL: *EP1*[50], *EP2*[50], *EP3*[50], ..., *EP15*[50]

- Suponha que queremos armazenar as notas de cada aluno em cada EP da disciplina.
- Se temos 15 EPs, podemos alocar 15 vetores, um para cada EP, de tamanho 50 (tamanho da turma):

```
1: REAL: EP1[50], EP2[50], EP3[50], ..., EP15[50]
```

- Ou então alocar um único vetor com 15×50 posições:

```
1: REAL: EPs[750]
```

- E se temos 4 turmas?
- Agora podemos alocar 4×15 vetores, um para cada EP, de tamanho 50:

```
1: REAL: EP1_T1[50], EP2_T1[50], ..., EP15_T1[50],  
      EP1_T2[50], ..., EP15_T2[50], ..., EP15_T4[50]
```

- Ou então alocar um único vetor com $4 \times 15 \times 50$ posições:

```
1: REAL: EPs[3000]
```

Matrices

- Matrizes são **vetores multidimensionais** que servem para agrupar várias variáveis de um mesmo tipo que podem ser referenciadas por um **mesmo identificador**.

- Matrizes são **vetores multidimensionais** que servem para agrupar várias variáveis de um mesmo tipo que podem ser referenciadas por um **mesmo identificador**.
 - Assim, um vetor é uma matriz de uma única dimensão.

- Matrizes são **vetores multidimensionais** que servem para agrupar várias variáveis de um mesmo tipo que podem ser referenciadas por um **mesmo identificador**.
 - Assim, um vetor é uma matriz de uma única dimensão.
- Cada dimensão tem seu **tamanho** pré-definido.

- Matrizes são **vetores multidimensionais** que servem para agrupar várias variáveis de um mesmo tipo que podem ser referenciadas por um **mesmo identificador**.
 - Assim, um vetor é uma matriz de uma única dimensão.
- Cada dimensão tem seu **tamanho** pré-definido.
- Essas variáveis ocupam posições contíguas na memória e por isso podem ser acessadas por meio de **índices**.

- Matrizes são **vetores multidimensionais** que servem para agrupar várias variáveis de um mesmo tipo que podem ser referenciadas por um **mesmo identificador**.
 - Assim, um vetor é uma matriz de uma única dimensão.
- Cada dimensão tem seu **tamanho** pré-definido.
- Essas variáveis ocupam posições contíguas na memória e por isso podem ser acessadas por meio de **índices**.
- Se n_d é o tamanho da d -ésima dimensão, os índices válidos naquela dimensão vão de 0 até $n_d - 1$.

Duas dimensões

Declaração de matrizes bidimensionais

A sintaxe para **declaração** de uma matriz bidimensional no meio do algoritmo é:

```
1: TIPO: identificador[tam_linhas][tam_colunas]
```

Declaração de matrizes bidimensionais

A sintaxe para **declaração** de uma matriz bidimensional no meio do algoritmo é:

```
1: TIPO: identificador[tam_linhas][tam_colunas]
```

A sintaxe para declaração de uma matriz bidimensional como parâmetro em uma função é:

```
1: (... , TIPO: identificador[ ][ ], ...)
```

(Outros parâmetros terão os tamanhos de cada dimensão da matriz.)

A sintaxe para **acessar um elemento** de uma matriz bidimensional é:

1: <i>identificador[indice_linha][indice_coluna]</i>
--

onde $0 \leq \textit{indice_linha} \leq \textit{tam_linhas} - 1$ e

$0 \leq \textit{indice_coluna} \leq \textit{tam_colunas} - 1$.

A sintaxe para **acessar um elemento** de uma matriz bidimensional é:

1: <i>identificador[indice_linha][indice_coluna]</i>
--

onde $0 \leq \textit{indice_linha} \leq \textit{tam_linhas} - 1$ e

$0 \leq \textit{indice_coluna} \leq \textit{tam_colunas} - 1$.

E esse elemento terá o mesmo comportamento que uma variável simples daquele tipo.

Portanto logo após a declaração, todas as posições estarão sem valor algum.

Observe que o acesso de uma única dimensão de uma matriz bidimensional:

```
1: identificador[indice_linha]
```

nos dá um elemento que é um vetor.

Mais de duas dimensões

Declaração de matrizes d -dimensionais

A sintaxe para **declaração** de uma matriz d -dimensional no meio do algoritmo é:

1: TIPO: <i>identificador</i> [<i>tam_dim1</i>][<i>tam_dim2</i>]...[<i>tam_dimd</i>]
--

onde ... deve ser substituído de acordo.

Declaração de matrizes d -dimensionais

A sintaxe para **declaração** de uma matriz d -dimensional no meio do algoritmo é:

1: TIPO: *identificador*[*tam_dim1*][*tam_dim2*]...[*tam_dimd*]

onde ... deve ser substituído de acordo.

A sintaxe para declaração de uma matriz d -dimensional como parâmetro em uma função é:

1: (... , TIPO: *identificador*[][]...[], ...)

(Outros parâmetros terão os tamanhos de cada dimensão da matriz.)

A sintaxe para **acessar um elemento** de uma matriz d -dimensional é:

1: *identificador*[*indice_dim₁*][*indice_dim₂*]...[*indice_dim_d*]

onde $0 \leq \textit{indice_dim}_x \leq \textit{tam_dim}_x - 1$ para todo $1 \leq x \leq d$.

A sintaxe para **acessar um elemento** de uma matriz d -dimensional é:

1: *identificador*[*indice_dim₁*][*indice_dim₂*]...[*indice_dim_d*]

onde $0 \leq \textit{indice_dim}_x \leq \textit{tam_dim}_x - 1$ para todo $1 \leq x \leq d$.

E esse elemento terá o mesmo comportamento que uma variável simples daquele tipo.

Portanto logo após a declaração, todas as posições estarão sem valor algum.

Observe que o acesso de menos do que d dimensões de uma matriz d -dimensional:

1: *identificador*[*indice_dim1*][*indice_dim2*]...[*indice_dim_t*]

nos dá uma matriz t -dimensional, com $t < d$.

Exemplos

Exemplo

Suponha que houve a seguinte declaração em algum momento:

```
REAL: EPs[15][100]
```

Então $EPs[i][j]$, para quaisquer $0 \leq i \leq 14$ e $0 \leq j \leq 99$ é uma variável do tipo real, como outra qualquer:

```
LEIA(EPs[0][0])
```

```
EPs[1][4] ← 38
```

```
EPs[13][28] ← EPs[0][0] × EPs[1][4]
```

```
ESCREVA(EPs[13][28])
```

Exemplo

Suponha que houve a seguinte declaração em algum momento:

```
REAL: EPs[15][100]
```

Então $EPs[i][j]$, para quaisquer $0 \leq i \leq 14$ e $0 \leq j \leq 99$ é uma variável do tipo real, como outra qualquer:

```
LEIA(EPs[0][0])
```

```
EPs[1][4] ← 38
```

```
EPs[13][28] ← EPs[0][0] × EPs[1][4]
```

```
ESCREVA(EPs[13][28])
```

Observação: $EPs[15][2]$, $EPs[8][100]$, $EPs[-1][200]$,
 $LEIA(EPs[0])$ ou $ESCREVA(EPs[5])$ são erros!

Exemplo

- 1: INTEIRO: $\ell, c, M[3][2]$
- 2: **Para** $\ell \leftarrow 0$ até 2, **com** $\ell \leftarrow \ell + 1$ **faça**
- 3: **Para** $c \leftarrow 0$ até 1, **com** $c \leftarrow c + 1$ **faça**
- 4: $M[\ell][c] \leftarrow 2 \times \ell \times c$

comando	ℓ	c	$M[0][0]$	$M[0][1]$	$M[1][0]$	$M[1][1]$	$M[2][0]$	$M[2][1]$
1								
2								
3								
4								
5								
6								
7								
8								
9								
10								

Exemplo

- 1: INTEIRO: $\ell, c, M[3][2]$
- 2: **Para** $\ell \leftarrow 0$ até 2, **com** $\ell \leftarrow \ell + 1$ **faça**
- 3: **Para** $c \leftarrow 0$ até 1, **com** $c \leftarrow c + 1$ **faça**
- 4: $M[\ell][c] \leftarrow 2 \times \ell \times c$

comando	ℓ	c	$M[0][0]$	$M[0][1]$	$M[1][0]$	$M[1][1]$	$M[2][0]$	$M[2][1]$
11								
12								
13								
14								
15								
16								
17								
18								
19								
20								

- 1: INTEIRO: $\ell, c, mat[3][2]$
- 2: **Para** $c \leftarrow 0$ até 1, **com** $c \leftarrow c + 1$ **faça**
- 3: **Para** $\ell \leftarrow 0$ até 2, **com** $\ell \leftarrow \ell + 1$ **faça**
- 4: $mat[\ell][c] \leftarrow 2 \times \ell \times c$

- 1: INTEIRO: $\ell, c, mat[3][2]$
- 2: **Para** $c \leftarrow 0$ **até** 1, **com** $c \leftarrow c + 1$ **faça**
- 3: $mat[0][c] \leftarrow 2 \times c$

Exemplo com leitura

- 1: INTEIRO: ℓ , c , $mat[10][15]$
- 2: **Para** $\ell \leftarrow 0$ **até** 9, **com** $\ell \leftarrow \ell + 1$ **faça**
- 3: **Para** $c \leftarrow 0$ **até** 14, **com** $c \leftarrow c + 1$ **faça**
- 4: LEIA($mat[\ell][c]$)

Exemplo com leitura

- 1: INTEIRO: $\ell, c, mat[10][15]$
- 2: **Para** $\ell \leftarrow 0$ até 9, **com** $\ell \leftarrow \ell + 1$ **faça**
- 3: **Para** $c \leftarrow 0$ até 14, **com** $c \leftarrow c + 1$ **faça**
- 4: LEIA($mat[\ell][c]$)

- 1: INTEIRO: $\ell, c, mat[10][15]$
- 2: **Para** $c \leftarrow 0$ até 14, **com** $c \leftarrow c + 1$ **faça**
- 3: LEIA($mat[0][c]$)
- 4: **Para** $\ell \leftarrow 1$ até 9, **com** $\ell \leftarrow \ell + 1$ **faça**
- 5: **Para** $c \leftarrow 0$ até 14, **com** $c \leftarrow c + 1$ **faça**
- 6: $mat[\ell][c] \leftarrow mat[\ell - 1][c] + 2$

Representação gráfica

Representação gráfica

- 1: INTEIRO: $\ell, c, M[3][5]$
- 2: **Para** $c \leftarrow 0$ até 4, **com** $c \leftarrow c + 1$ **faça**
- 3: LEIA($M[0][c]$)
- 4: **Para** $\ell \leftarrow 1$ até 2, **com** $\ell \leftarrow \ell + 1$ **faça**
- 5: **Para** $c \leftarrow 0$ até 4, **com** $c \leftarrow c + 1$ **faça**
- 6: $M[\ell][c] \leftarrow M[\ell - 1][c] + 2$

M	0	1	2	3	4
0					
1					
2					

Operações básicas

Sempre depende do problema, porém é bem comum que os elementos de uma matriz sejam dados por linha: todos os elementos de uma linha serão lidos antes que os elementos da linha seguinte comecem a ser lidos.

- 1: INTEIRO: ℓ , c , $nlinhas$, $ncolunas$, $M[1000][1000]$
- 2: LEIA($nlinhas$, $ncolunas$)
- 3: **Para** $\ell \leftarrow 0$ **até** $nlinhas - 1$, **com** $\ell \leftarrow \ell + 1$ **faça**
- 4: **Para** $c \leftarrow 0$ **até** $ncolunas - 1$, **com** $c \leftarrow c + 1$ **faça**
- 5: LEIA($M[\ell][c]$)

A impressão também costuma ser por linhas: uma linha inteira é impressa antes que a próxima seja.

- 1: **Para** $\ell \leftarrow 0$ **até** $nlinhas - 1$, **com** $\ell \leftarrow \ell + 1$ **faça**
- 2: ESCREVA("Linha", ℓ , ":")
- 3: **Para** $c \leftarrow 0$ **até** $ncolunas - 1$, **com** $c \leftarrow c + 1$ **faça**
- 4: ESCREVA($M[\ell][c]$)

Dada uma matriz bidimensional e um elemento k , queremos saber se k está armazenado na matriz.

Dada uma matriz bidimensional e um elemento k , queremos saber se k está armazenado na matriz.

- 1: **Para** $\ell \leftarrow 0$ **até** $nlinhas - 1$, **com** $\ell \leftarrow \ell + 1$ **faça**
- 2: **Para** $c \leftarrow 0$ **até** $ncolunas - 1$, **com** $c \leftarrow c + 1$ **faça**
- 3: **Se** $M[\ell][c] = chave$ **então**
- 4: **Devolve** ℓ, c
- 5: **Devolve** $-1, -1$

Dada uma matriz bidimensional e um elemento k , queremos saber se k está armazenado na matriz.

Dada uma matriz bidimensional e um elemento k , queremos saber se k está armazenado na matriz.

- 1: **Para** $c \leftarrow 0$ até $ncolunas - 1$, **com** $c \leftarrow c + 1$ **faça**
- 2: **Para** $\ell \leftarrow 0$ até $nlinhas - 1$, **com** $\ell \leftarrow \ell + 1$ **faça**
- 3: **Se** $M[\ell][c] = chave$ **então**
- 4: **Devolve** ℓ, c
- 5: **Devolve** $-1, -1$

Dada uma matriz quadrada bidimensional e um elemento k , queremos saber se k está armazenado na diagonal da matriz.

Dada uma matriz quadrada bidimensional e um elemento k , queremos saber se k está armazenado na diagonal da matriz.

- 1: **Para** $i \leftarrow 0$ **até** $nlinhas - 1$, **com** $i \leftarrow i + 1$ **faça**
- 2: **Se** $M[i][i] = chave$ **então**
- 3: **Devolve** i
- 4: **Devolve** -1

Maior elemento

Dada uma matriz bidimensional, encontre o maior elemento armazenado nela.

Dada uma matriz bidimensional, encontre o maior elemento armazenado nela.

- 1: $maior \leftarrow M[0][0]$
- 2: **Para** $\ell \leftarrow 0$ **até** $nlinhas - 1$, **com** $\ell \leftarrow \ell + 1$ **faça**
- 3: **Para** $c \leftarrow 0$ **até** $ncolunas - 1$, **com** $c \leftarrow c + 1$ **faça**
- 4: **Se** $M[\ell][c] > maior$ **então**
- 5: $maior \leftarrow M[\ell][c]$

Maior elemento

Dada uma matriz bidimensional, encontre o maior elemento armazenado nela.

Dada uma matriz bidimensional, encontre o maior elemento armazenado nela.

- 1: $maior \leftarrow \text{MAIOR_VET}(M[0], ncolunas)$
- 2: **Para** $\ell \leftarrow 1$ **até** $nlinhas - 1$, **com** $\ell \leftarrow \ell + 1$ **faça**
- 3: **Se** $\text{MAIOR_VET}(M[\ell], ncolunas) > maior$ **então**
- 4: $maior \leftarrow \text{MAIOR_VET}(M[\ell], ncolunas)$

Dada uma matriz bidimensional, encontre o maior elemento armazenado nela.

- 1: $maior \leftarrow \text{MAIOR_VET}(M[0], ncolunas)$
- 2: **Para** $\ell \leftarrow 1$ **até** $nlinhas - 1$, **com** $\ell \leftarrow \ell + 1$ **faça**
- 3: **Se** $\text{MAIOR_VET}(M[\ell], ncolunas) > maior$ **então**
- 4: $maior \leftarrow \text{MAIOR_VET}(M[\ell], ncolunas)$

Abordagem ruim!

Maior elemento

Dada uma matriz bidimensional, encontre o maior elemento armazenado nela.

Dada uma matriz bidimensional, encontre o maior elemento armazenado nela.

- 1: $maior \leftarrow \text{MAIOR_VET}(M[0], ncolunas)$
- 2: **Para** $\ell \leftarrow 1$ **até** $nlinhas - 1$, **com** $\ell \leftarrow \ell + 1$ **faça**
- 3: $maior_linha \leftarrow \text{MAIOR_VET}(M[\ell], ncolunas)$
- 4: **Se** $maior_linha > maior$ **então**
- 5: $maior \leftarrow maior_linha$

Mais exemplos

Encontra pares

Dada uma matriz bidimensional, indique quais dos elementos armazenados são pares.

Dada uma matriz bidimensional, indique quais dos elementos armazenados são pares.

- 1: INTEIRO: $nlinhas$, $ncolunas$, ℓ , c , p , $M[10000][10000]$,
 $P[100000000]$
- 2: $nlinhas, ncolunas \leftarrow \text{LEIA_MATRIZ}(M)$
- 3: $p \leftarrow 0$
- 4: **Para** $\ell \leftarrow 0$ **até** $nlinhas - 1$, **com** $\ell \leftarrow \ell + 1$ **faça**
- 5: **Para** $c \leftarrow 0$ **até** $ncolunas - 1$, **com** $c \leftarrow c + 1$ **faça**
- 6: **Se** $\text{EH_PAR}(M[\ell][c])$ **então**
- 7: $P[p] \leftarrow M[\ell][c]$
- 8: $p \leftarrow p + 1$

- 1: **Função** LEIA_MATRIZ(INTEIRO: $M[\][\]$)
- 2: INTEIRO: $nlinhas, ncolunas, \ell, c$
- 3: LEIA($nlinhas, ncolunas$)
- 4: **Para** $\ell \leftarrow 0$ **até** $nlinhas - 1$, **com** $\ell \leftarrow \ell + 1$ **faça**
- 5: **Para** $c \leftarrow 0$ **até** $ncolunas - 1$, **com** $c \leftarrow c + 1$ **faça**
- 6: LEIA($M[\ell][c]$)
- 7: **Devolve** $nlinhas, ncolunas$

Exemplo

Faça um algoritmo que leia as notas de cada aluno em cada EP da disciplina e calcule a média de cada aluno.

Exemplo

Faça um algoritmo que leia as notas de cada aluno em cada EP da disciplina e calcule a média de cada aluno.

- 1: INTEIRO: *ep, al, total_eps, total_alunos*
- 2: REAL: *EPs[15][50], media[50], peso[15]*
- 3: LEIA(*total_alunos, total_eps*)

Exemplo

Faça um algoritmo que leia as notas de cada aluno em cada EP da disciplina e calcula a média de cada aluno.

1: INTEIRO: ep , al , $total_eps$, $total_alunos$

2: REAL: $EPs[15][50]$, $media[50]$, $peso[15]$

3: LEIA($total_alunos$, $total_eps$)

4: **Para** $ep \leftarrow 0$ **até** $total_eps - 1$, **com** $ep \leftarrow ep + 1$ **faça**

5: LEIA($peso[ep]$)

Exemplo

Faça um algoritmo que leia as notas de cada aluno em cada EP da disciplina e calcula a média de cada aluno.

1: INTEIRO: ep , al , $total_eps$, $total_alunos$

2: REAL: $EPs[15][50]$, $media[50]$, $peso[15]$

3: LEIA($total_alunos$, $total_eps$)

4: **Para** $ep \leftarrow 0$ **até** $total_eps - 1$, **com** $ep \leftarrow ep + 1$ **faça**

5: LEIA($peso[ep]$)

6: **Para** $al \leftarrow 0$ **até** $total_alunos - 1$, **com** $al \leftarrow al + 1$ **faça**

7: **Para** $ep \leftarrow 0$ **até** $total_eps - 1$, **com** $ep \leftarrow ep + 1$ **faça**

8: LEIA($EPs[ep][al]$)

Exemplo

Faça um algoritmo que leia as notas de cada aluno em cada EP da disciplina e calcula a média de cada aluno.

- 1: INTEIRO: ep , al , $total_eps$, $total_alunos$
- 2: REAL: $EPs[15][50]$, $media[50]$, $peso[15]$
- 3: LEIA($total_alunos$, $total_eps$)
- 4: **Para** $ep \leftarrow 0$ **até** $total_eps - 1$, **com** $ep \leftarrow ep + 1$ **faça**
- 5: LEIA($peso[ep]$)
- 6: **Para** $al \leftarrow 0$ **até** $total_alunos - 1$, **com** $al \leftarrow al + 1$ **faça**
- 7: **Para** $ep \leftarrow 0$ **até** $total_eps - 1$, **com** $ep \leftarrow ep + 1$ **faça**
- 8: LEIA($EPs[ep][al]$)
- 9: **Para** $al \leftarrow 0$ **até** $total_alunos - 1$, **com** $al \leftarrow al + 1$ **faça**
- 10: $media[al] \leftarrow 0$
- 11: **Para** $ep \leftarrow 0$ **até** $total_eps - 1$, **com** $ep \leftarrow ep + 1$ **faça**
- 12: $media[al] \leftarrow media[al] + peso[ep] \times EPs[ep][al]$

Mesmo exemplo, outra escrita

Faça um algoritmo que leia as notas de cada aluno em cada EP da disciplina e calcula a média de cada aluno.

Mesmo exemplo, outra escrita

Faça um algoritmo que leia as notas de cada aluno em cada EP da disciplina e calcula a média de cada aluno.

- 1: INTEIRO: *ep, al, total_eps, total_alunos*
- 2: REAL: *EPs[15][50], media[50], peso[15]*
- 3: LEIA(*total_alunos, total_eps*)

Mesmo exemplo, outra escrita

Faça um algoritmo que leia as notas de cada aluno em cada EP da disciplina e calcula a média de cada aluno.

1: INTEIRO: ep , al , $total_eps$, $total_alunos$

2: REAL: $EPs[15][50]$, $media[50]$, $peso[15]$

3: LEIA($total_alunos$, $total_eps$)

4: **Para** $ep \leftarrow 0$ **até** $total_eps - 1$, **com** $ep \leftarrow ep + 1$ **faça**

5: LEIA($peso[ep]$)

Mesmo exemplo, outra escrita

Faça um algoritmo que leia as notas de cada aluno em cada EP da disciplina e calcula a média de cada aluno.

- 1: INTEIRO: ep , al , $total_eps$, $total_alunos$
- 2: REAL: $EPs[15][50]$, $media[50]$, $peso[15]$
- 3: LEIA($total_alunos$, $total_eps$)
- 4: **Para** $ep \leftarrow 0$ **até** $total_eps - 1$, **com** $ep \leftarrow ep + 1$ **faça**
- 5: LEIA($peso[ep]$)
- 6: **Para** $al \leftarrow 0$ **até** $total_alunos - 1$, **com** $al \leftarrow al + 1$ **faça**
- 7: $media[al] \leftarrow 0$
- 8: **Para** $ep \leftarrow 0$ **até** $total_eps - 1$, **com** $ep \leftarrow ep + 1$ **faça**
- 9: LEIA($EPs[ep][al]$)
- 10: $media[al] \leftarrow media[al] + peso[ep] \times EPs[ep][al]$

Exemplo

Faça um algoritmo que leia as notas de cada aluno em cada EP da disciplina e calcule a média de cada aluno, para 4 turmas.

Exemplo

Faça um algoritmo que leia as notas de cada aluno em cada EP da disciplina e calcule a média de cada aluno, para 4 turmas.

- 1: INTEIRO: *ep, al, t, total_eps, total_alunos*
- 2: REAL: *EPs[4][15][50], media[4][50], peso[15]*
- 3: LEIA(*total_alunos, total_eps*)

Exemplo

Faça um algoritmo que leia as notas de cada aluno em cada EP da disciplina e calcule a média de cada aluno, para 4 turmas.

- 1: INTEIRO: $ep, al, t, total_eps, total_alunos$
- 2: REAL: $EPs[4][15][50], media[4][50], peso[15]$
- 3: LEIA($total_alunos, total_eps$)
- 4: **Para** $ep \leftarrow 0$ **até** $total_eps - 1$, **com** $ep \leftarrow ep + 1$ **faça**
- 5: LEIA($peso[ep]$)

Exemplo

Faça um algoritmo que leia as notas de cada aluno em cada EP da disciplina e calcule a média de cada aluno, para 4 turmas.

- 1: INTEIRO: $ep, al, t, total_eps, total_alunos$
- 2: REAL: $EPs[4][15][50], media[4][50], peso[15]$
- 3: LEIA($total_alunos, total_eps$)
- 4: **Para** $ep \leftarrow 0$ **até** $total_eps - 1$, **com** $ep \leftarrow ep + 1$ **faça**
- 5: LEIA($peso[ep]$)
- 6: **Para** $t \leftarrow 0$ **até** 3, **com** $t \leftarrow t + 1$ **faça**
- 7: **Para** $al \leftarrow 0$ **até** $total_alunos - 1$, **com** $al \leftarrow al + 1$ **faça**
- 8: **Para** $ep \leftarrow 0$ **até** $total_eps - 1$, **com** $ep \leftarrow ep + 1$ **faça**
- 9: LEIA($EPs[t][ep][al]$)

Exemplo

Faça um algoritmo que leia as notas de cada aluno em cada EP da disciplina e calcule a média de cada aluno, para 4 turmas.

- 1: INTEIRO: $ep, al, t, total_eps, total_alunos$
- 2: REAL: $EPs[4][15][50], media[4][50], peso[15]$
- 3: LEIA($total_alunos, total_eps$)
- 4: **Para** $ep \leftarrow 0$ até $total_eps - 1$, **com** $ep \leftarrow ep + 1$ **faça**
- 5: LEIA($peso[ep]$)
- 6: **Para** $t \leftarrow 0$ até 3, **com** $t \leftarrow t + 1$ **faça**
- 7: **Para** $al \leftarrow 0$ até $total_alunos - 1$, **com** $al \leftarrow al + 1$ **faça**
- 8: **Para** $ep \leftarrow 0$ até $total_eps - 1$, **com** $ep \leftarrow ep + 1$ **faça**
- 9: LEIA($EPs[t][ep][al]$)
- 10: **Para** $t \leftarrow 0$ até 3, **com** $t \leftarrow t + 1$ **faça**
- 11: **Para** $al \leftarrow 0$ até $total_alunos - 1$, **com** $al \leftarrow al + 1$ **faça**
- 12: $media[t][al] \leftarrow 0$
- 13: **Para** $ep \leftarrow 0$ até $total_eps - 1$, **com** $ep \leftarrow ep + 1$ **faça**
- 14: $media[t][al] \leftarrow media[t][al] + peso[ep] \times EPs[t][ep][al]$