Disciplinas CCM-001 / MCTA003-17

Análise de Algoritmos (e Estruturas de Dados)

Primeira aula: introdução e exercícios de revisão

Profa. Carla Negri Lintzmayer

carla.negri@ufabc.edu.br

www.professor.ufabc.edu.br/~carla.negri

Centro de Matemática, Computação e Cognição – Universidade Federal do ABC

Estes slides contêm uma motivação (Seção 1) para o estudo desta disciplina e alguns exercícios de revisão (Seção 2), sobre o conteúdo recomendado.

Motivação

Sequência finita de passos descritos de forma não ambígua que **corretamente resolvem** um problema.

Sequência finita de passos descritos de forma não ambígua que **corretamente resolvem** um problema.

Recebe um conjunto de dados *válidos* como *entrada* e devolve um conjunto de dados como *saída*.

Sequência finita de passos descritos de forma não ambígua que **corretamente resolvem** um problema.

Recebe um conjunto de dados *válidos* como *entrada* e devolve um conjunto de dados como *saída*.

Para toda entrada possível ele produz uma saída que seja solução do problema para aquela entrada.

Nos permite

- verificar corretude,

Nos permite

- verificar corretude,
- prever desempenho,

Nos permite

- verificar corretude,
- prever desempenho,
- comparar soluções.

Nos permite

- verificar corretude,
- prever desempenho,
- comparar soluções.

Sem que seja necessário implementá-los em um dispositivo específico!

Exemplo

A sequência de Fibonacci é a sequência infinita de números:

1, 1, 2, 3, 5, 8, 13, 21, 34, 55, 89, ...

Exemplo

A sequência de Fibonacci é a sequência infinita de números:

$$1, 1, 2, 3, 5, 8, 13, 21, 34, 55, 89, \dots$$

Por definição, o n -ésimo número da sequência, escrito como F_n , é dado por

$$F_n = \begin{cases} 1 & \text{se } n = 1 \\ 1 & \text{se } n = 2 \\ F_{n-1} + F_{n-2} & \text{se } n > 2. \end{cases} \quad (1)$$

Exemplo

A sequência de Fibonacci é a sequência infinita de números:

$$1, 1, 2, 3, 5, 8, 13, 21, 34, 55, 89, \dots$$

Por definição, o n -ésimo número da sequência, escrito como F_n , é dado por

$$F_n = \begin{cases} 1 & \text{se } n = 1 \\ 1 & \text{se } n = 2 \\ F_{n-1} + F_{n-2} & \text{se } n > 2. \end{cases} \quad (1)$$

PROBLEMA: NÚMERO DE FIBONACCI

Dado um inteiro $n \geq 1$, encontrar F_n .

Exemplo

- 1: **Função** $\text{FIB1}(n)$
- 2: **Se** $n \leq 2$ **então**
- 3: **Devolve** 1
- 4: **Devolve** $\text{FIB1}(n - 1) + \text{FIB1}(n - 2)$

Exemplo

- 1: **Função** $\text{FIB1}(n)$
- 2: **Se** $n \leq 2$ **então**
- 3: **Devolve** 1
- 4: **Devolve** $\text{FIB1}(n - 1) + \text{FIB1}(n - 2)$

1. Esse algoritmo resolve o problema?

Exemplo

```
1: Função FIB1( $n$ )  
2:   Se  $n \leq 2$  então  
3:     Devolve 1  
4:   Devolve FIB1( $n - 1$ ) + FIB1( $n - 2$ )
```

1. Esse algoritmo resolve o problema?
2. Quanto tempo ele leva?

Exemplo

Seja “Máquina 1” um computador que faz 4 bilhões de instruções por segundo.

Seja “Máquina 2” um computador que faz 40 trilhões de instruções por segundo.

Exemplo

Seja “Máquina 1” um computador que faz 4 bilhões de instruções por segundo.

Seja “Máquina 2” um computador que faz 40 trilhões de instruções por segundo.

	$n = 10$	$n = 100$	$n = 200$
Máquina 1	$< 1s$	≈ 6174 anos	$\approx 5 \times 10^{21}$ milênios

Exemplo

Seja “Máquina 1” um computador que faz 4 bilhões de instruções por segundo.

Seja “Máquina 2” um computador que faz 40 trilhões de instruções por segundo.

	$n = 10$	$n = 100$	$n = 200$
Máquina 1	$< 1s$	≈ 6174 anos	$\approx 5 \times 10^{21}$ milênios
Máquina 2	$< 1s$	≈ 226 dias	$\approx 5 \times 10^{17}$ milênios

3. Dá para fazer melhor?

3. Dá para fazer melhor?

- 1: **Função** FIB2(n)
- 2: **Se** $n \leq 2$ **então**
- 3: **Devolve** 1
- 4: Seja $F[1..n]$ um vetor de tamanho n
- 5: $F[1] = 1$
- 6: $F[2] = 1$
- 7: **Para** $i = 3$ até n **faça**
- 8: $F[i] = F[i - 1] + F[i - 2]$
- 9: **Devolve** $F[n]$

Exemplo

3. Dá para fazer melhor?

1: **Função** FIB2(n)

2: **Se** $n \leq 2$ **então**

3: **Devolve** 1

4: Seja $F[1..n]$ um vetor de tamanho n

5: $F[1] = 1$

6: $F[2] = 1$

7: **Para** $i = 3$ até n **faça**

8: $F[i] = F[i - 1] + F[i - 2]$

9: **Devolve** $F[n]$

1. Esse algoritmo resolve o problema?

2. Quanto tempo ele leva?

Exemplo

Seja “Máquina 1” um computador que faz 4 bilhões de instruções por segundo.

Seja “Máquina 2” um computador que faz 40 trilhões de instruções por segundo.

Exemplo

Seja “Máquina 1” um computador que faz 4 bilhões de instruções por segundo.

Seja “Máquina 2” um computador que faz 40 trilhões de instruções por segundo.

	$n = 10$	$n = 100$	$n = 200$
Máquina 1	$< 1s$	$< 1s$	$< 1s$
Máquina 2	$< 1s$	$< 1s$	$< 1s$

Exemplo

Seja “Máquina 1” um computador que faz 4 bilhões de instruções por segundo.

Seja “Máquina 2” um computador que faz 40 trilhões de instruções por segundo.

	$n = 10$	$n = 100$	$n = 200$	$n = 1mi$
Máquina 1	$< 1s$	$< 1s$	$< 1s$	$< 1s$
Máquina 2	$< 1s$	$< 1s$	$< 1s$	$< 1s$

Exemplo

Seja “Máquina 1” um computador que faz 4 bilhões de instruções por segundo.

Seja “Máquina 2” um computador que faz 40 trilhões de instruções por segundo.

	$n = 10$	$n = 100$	$n = 200$	$n = 1mi$	$n = 10bi$
Máquina 1	$< 1s$	$< 1s$	$< 1s$	$< 1s$	$2.5s$
Máquina 2	$< 1s$	$< 1s$	$< 1s$	$< 1s$	$< 1s$

Exemplo

Seja “Máquina 1” um computador que faz 4 bilhões de instruções por segundo.

Seja “Máquina 2” um computador que faz 40 trilhões de instruções por segundo.

	$n = 10$	$n = 100$	$n = 200$	$n = 1mi$	$n = 10bi$
Máquina 1	$< 1s$	$< 1s$	$< 1s$	$< 1s$	$2.5s$
Máquina 2	$< 1s$	$< 1s$	$< 1s$	$< 1s$	$< 1s$

3. Dá para fazer melhor?

O que veremos no curso?

0. Uma vez compreendido um problema, como resolvê-lo?
1. O algoritmo resolve o problema?
2. Quanto tempo ele leva?
3. Dá para fazer melhor?

O que veremos no curso?

0. Uma vez compreendido um problema, como resolvê-lo?
 - Técnicas de solução de problemas (divisão e conquista, gulosos, programação dinâmica).
 - Outros problemas (redução).
 - Complexidade (problemas P, NP e NP-completos).
1. O algoritmo resolve o problema?
2. Quanto tempo ele leva?
3. Dá para fazer melhor?

O que veremos no curso?

0. Uma vez compreendido um problema, como resolvê-lo?

- Técnicas de solução de problemas (divisão e conquista, gulosos, programação dinâmica).
- Outros problemas (redução).
- Complexidade (problemas P, NP e NP-completos).

1. O algoritmo resolve o problema?

- Como demonstrar corretude de algoritmos (prova por indução).

2. Quanto tempo ele leva?

3. Dá para fazer melhor?

O que veremos no curso?

0. Uma vez compreendido um problema, como resolvê-lo?

- Técnicas de solução de problemas (divisão e conquista, gulosos, programação dinâmica).
- Outros problemas (redução).
- Complexidade (problemas P, NP e NP-completos).

1. O algoritmo resolve o problema?

- Como demonstrar corretude de algoritmos (prova por indução).

2. Quanto tempo ele leva?

- Vocabulário e técnicas de análise de algoritmos (notação assintótica e recorrências).

3. Dá para fazer melhor?

O que veremos no curso?

0. Uma vez compreendido um problema, como resolvê-lo?

- Técnicas de solução de problemas (divisão e conquista, gulosos, programação dinâmica).
- Outros problemas (redução).
- Complexidade (problemas P, NP e NP-completos).

1. O algoritmo resolve o problema?

- Como demonstrar corretude de algoritmos (prova por indução).

2. Quanto tempo ele leva?

- Vocabulário e técnicas de análise de algoritmos (notação assintótica e recorrências).

3. Dá para fazer melhor?

- Técnicas de solução de problemas (divisão e conquista, gulosos, programação dinâmica).
- Estruturas de dados (não básicas).

- Conteúdo dado no quadro, com alguns slides de apoio eventualmente
 - Notas de aula/livro estão disponíveis no site
 - Recursos extras estão disponíveis no site

- Conteúdo dado no quadro, com alguns slides de apoio eventualmente
 - Notas de aula/livro estão disponíveis no site
 - Recursos extras estão disponíveis no site
 - **Videoaulas não substituem as aulas presenciais!**

- Conteúdo dado no quadro, com alguns slides de apoio eventualmente
 - Notas de aula/livro estão disponíveis no site
 - Recursos extras estão disponíveis no site
 - **Videoaulas não substituem as aulas presenciais!**
- Atendimentos extraclasse: basta aparecer!
 - Qualquer pergunta e feedback são **sempre** bem-vindos
 - Não deixe dúvidas acumularem

- Conteúdo dado no quadro, com alguns slides de apoio eventualmente
 - Notas de aula/livro estão disponíveis no site
 - Recursos extras estão disponíveis no site
 - **Videoaulas não substituem as aulas presenciais!**
- Atendimentos extraclasse: basta aparecer!
 - Qualquer pergunta e feedback são **sempre** bem-vindos
 - Não deixe dúvidas acumularem
- Espero que você
 - Participe dos atendimentos
 - Seja autor das suas atividades
 - Se divirta :)

professor.ufabc.edu.br/~carla.negri/cursos/2025Q1-AAED/

- Problemas com o Google Chrome
- Estude bem o conteúdo do site.
- Verifique-o com frequência!

Exercícios de revisão

- Os exercícios a seguir foram retirados da [lista 0](#).
- Existem materiais de revisão no site sobre os conteúdos necessários, principalmente sobre [indução](#).

Exercício 1

Escreva um algoritmo recursivo que devolva o elemento de maior valor contido em um vetor de n elementos.

Exercício 2

Avalie $\sum_{k=0}^{40} (\log_2 4^k + 1)$.

Exercício 3

Prove que a quantidade máxima de nós em uma árvore binária de altura h é $2^{h+1} - 1$.

Exercício 4

Qual o erro?

Exercício 5

Denote por F_n o n -ésimo número da sequência de Fibonacci. Definimos $F_1 = 1$, $F_2 = 1$ e $F_n = F_{n-1} + F_{n-2}$ para $n \geq 3$. Prove que $F_n \geq 2^{0.5n}$ para todo $n \geq 6$.